


# 省配線連接線規範

## S20-P-nM 設計規範



CN1	線材顏色	CN2
1	橘色紅一點	P1
2	灰色紅一點	P2
3	白色紅一點	P3
4	黃色紅一點	P4
5	粉色紅一點	P5
6	橘色紅二點	P6
7	灰色紅二點	P7
8	白色紅二點	P8
9	黃色紅二點	P9
10	粉色紅二點	P10

CN1	線材顏色	CN2
11	橘色黑一點	P11
12	灰色黑一點	P12
13	白色黑一點	P13
14	黃色黑一點	P14
15	粉色黑一點	P15
16	橘色黑二點	P16
17	灰色黑二點	P17
18	白色黑二點	P18
19	黃色黑二點	P19
20	粉色黑二點	P20

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm  
線長10M以下, L±100mm  
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm  
.L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/09/24	 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2016/07/20							
1.1	版面更新	2019/03/11					產品編碼		歐迪爾P/N: S20-P-nM
1.2	線材顏色更新	2019/06/05					圖面案號		
1.3	版面確認	2021/09/24							比例:    單位: mm    版本: 1.3A    頁次: 1/1