




# 省配線連接線規範

## MR-BKS1CBLnM-A1-HT 設計規範



CN2



CN1



反面

\*注意產地修正  
(ex:CHINA、TAIWAN..等)

CN1	綠色	CN2
1	黑	B1
2	棕	B2

### NOTE:

1. 總線長5M以下,  $\pm 150\text{mm}$   
總線長10M以下,  $\pm 100\text{mm}$   
總線長15M以下,  $\pm 150\text{mm}$ . 以此類推
2. L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm  
L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm
3. L: 0.5M(含)以下, 尾端裸線長為50mm, 尾端標籤距離: 15mm  
L: 0.5M以上, 尾端裸線長為200mm, 尾端標籤距離: 50mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/31	 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.	
1.2	修正型號備註	2017/11/07					產品編碼		歐迪爾P/N: MR-BKS1CBLnM-A1-HT	
1.3	芯線標籤改反向	2018/05/29					圖面案號		比例:	單位: mm
1.4	修正型號產地標示	2018/11/08							版本: 1.5A	頁次: 1/1
1.5	版面確認	2021/08/31								