




# 省配線連接線規範

## MR-BKS1CBLnM-A1-LT設計規範




CN1



\* 注意產地修正  
(ex:CHINA、TAIWAN...等)

CN2



CN1	線色	CN2
1	黑	B1
2	棕	B2

NOTE:

1. 總線長5M以下, L±50mm  
總線長10M以下, L±100mm  
總線長15M以下, L±150mm. 以此類推
2. L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm  
L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm
3. L: 0.5M(含)以下, 尾端裸線長為50mm, 尾端標籤距離: 15mm  
L: 0.5M以上, 尾端裸線長為200mm, 尾端標籤距離: 50mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/09/11	 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.1	修正型號備註	2017/11/07							
1.2	芯線標籤改反向	2018/05/29					產品編碼		歐迪爾P/N: MR-BKS1CBLnM-A1-LT
1.3	修正型號產地標示	2018/11/08					圖面案號		比例: 單位: mm 版本: 1.4A 頁次: 1/1
1.4	版面確認	2021/09/11							