


省配線連接線規範 I20-N-nM 設計規範



CN1	線材顏色
A1	橘色紅一點
A2	灰色紅一點
A3	白色紅一點
A4	黃色紅一點
A5	粉色紅一點
A6	橘色紅二點
A7	灰色紅二點
A8	白色紅二點
A9	黃色紅二點
A10	粉色紅二點

CN1	線材顏色
B1	橘色黑一點
B2	灰色黑一點
B3	白色黑一點
B4	黃色黑一點
B5	粉色黑一點
B6	橘色黑二點
B7	灰色黑二點
B8	白色黑二點
B9	黃色黑二點
B10	粉色黑二點

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
. L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm



REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶 P/N	日期	產品編碼	圖面案號	比例	單位: mm	版本: 2.0A	頁次: 1/1
1.2	版面更新	2019/03/12					2021/08/18	BB-10-120-N000		歐迪爾 P/N: I20-N-nM	歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.		
1.3	線材顏色更新	2019/06/05											
2.0	綠色版面更新	2020/07/06											
2.1	版面確認	2021/08/18											

O-DEAR

歐迪爾股份有限公司
O-DEAR INTERNATIONAL CORP.