

省配線連接線規範


DSSV50T-3S-nM 設計規範



引腳編號	電纜線顏色	引腳編號	電纜線顏色
1	棕	26	棕/黑
2	棕/綠	27	棕/白
3	紅	28	紅/黑
4	紅/綠	29	紅/白
5	紅/藍	30	橘/藍
6	橘	31	橘/黑
7	橘/綠	32	橘/白
8	粉	33	粉/黑
9	粉/綠	34	粉/紅
10	粉/藍	35	淺綠/藍
11	黃	36	黃/黑
12	黃/藍	37	黃/紅
13	綠	38	綠/黑
14	綠/白	39	藍/白
15	淺綠	40	淺綠/黑
16	淺綠/綠	41	淺綠/紅
17	藍	42	藍/黑
18	淺藍	43	淺藍/黑
19	淺藍/綠	44	淺藍/紅
20	紫	45	紫/黑
21	紫/白	46	紫/紅
22	灰	47	灰/黑
23	灰/綠	48	灰/紅
24	白	49	白/黑
25	黑	50	白/紅

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm, 以此類推
- L: 0.5M以下之熱壓至 LABEL 線距50mm
.L: 0.5M(含)以上之熱壓至 LABEL 線距150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2016/11/04	 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2016/11/04					產品編碼	BB-SV-DSSV50T-3S000	
							圖面案號		比例: 單位: mm 版本: 1.0 頁次: 1/1