




省配線連接線規範

MR-BKS1CBLnM-A1-H 設計規範



CN1

CN2



| CN1 | 線色 | CN2 |
|-----|----|-----|
| 1 | 黑 | B1 |
| 2 | 棕 | B2 |

NOTE:

- 總線長5M以下, L±50mm
總線長10M以下, L±100mm
總線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm
- L: 0.5M(含)以下, 尾端裸線長為50mm, 尾端標籤距離: 15mm
L: 0.5M以上, 尾端裸線長為200mm, 尾端標籤距離: 50mm

| REV | DESCRIPTION | DATE | 承認 | 審核 | 繪圖 | 客戶P/N | 日期 | 2021/08/31 |  歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP. 歐迪爾P/N: MR-BKS1CBLnM-A1-H 比例: 單位: mm 版本: 1.2A 頁次: 1/1 |
|-----|------------------|------------|----|---|--|-------|------|------------|---|
| 1.0 | Original Release | 2016/06/01 | | | | | | | |
| 1.1 | 芯線標籤改反向 | 2018/05/29 | | | | | 產品編碼 | | |
| 1.2 | 版面確認 | 2021/08/31 | |  |  | | 圖面案號 | | |