


省配線連接線規範

KEYY32L-nM 設計規範



(PLC側) (端子台側)

CN1	線材顏色	CN2
NC	無	A1
NC	無	A2
B1	白色紅一點	A3
A1	黃色紅一點	A4
A2	粉色紅一點	A5
A3	橘色紅二點	A6
A4	灰色紅二點	A7
A5	白色紅二點	A8
A6	黃色紅二點	A9
A7	粉色紅二點	A10
A8	橘色紅三點	A11
A9	灰色紅三點	A12
A10	白色紅三點	A13
A11	黃色紅三點	A14
A12	粉色紅三點	A15
A13	橘色紅四點	A16
A14	灰色紅四點	A17
A15	白色紅四點	A18
A16	黃色紅四點	A19
A17	粉色紅四點	A20

(PLC側) (端子台側)

CN1	線材顏色	CN2
NC	無	B1
NC	無	B2
NC	無	B3
NC	無	B4
B2	粉色黑一點	B5
B3	橘色黑二點	B6
B4	灰色黑二點	B7
B5	白色黑二點	B8
B6	黃色黑二點	B9
B7	粉色黑二點	B10
B8	橘色黑三點	B11
B9	灰色黑三點	B12
B10	白色黑三點	B13
B11	黃色黑三點	B14
B12	粉色黑三點	B15
B13	橘色黑四點	B16
B14	灰色黑四點	B17
B15	白色黑四點	B18
B16	黃色黑四點	B19
B17	粉色黑四點	B20

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
.L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/19	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2016/07/13							
1.1	版面更新	2019/03/04							
2.0	線材版面更新	2020/02/14							
2.1	版面確認	2021/08/19							
							產品編碼	BB-10-KEY32L-000	歐迪爾P/N: KEYY32L-nM
							圖面案號		比例: 單位: mm 版本: 2.1A 頁次: 1/1