


省配線連接線規範

OMR233Y32L-nM 設計規範



(PLC側) (端子台側)

CN1	線材顏色	CN2
B19	橘色紅一點	A1
B9	灰色紅一點	A2
A19	白色紅一點	A3
A9	黃色紅一點	A4
B18	粉色紅一點	A5
B17	橘色紅二點	A6
B16	灰色紅二點	A7
B15	白色紅二點	A8
B14	黃色紅二點	A9
B13	粉色紅二點	A10
B12	橘色紅三點	A11
B11	灰色紅三點	A12
A18	白色紅三點	A13
A17	黃色紅三點	A14
A16	粉色紅三點	A15
A15	橘色紅四點	A16
A14	灰色紅四點	A17
A13	白色紅四點	A18
A12	黃色紅四點	A19
A11	粉色紅四點	A20

(PLC側) (端子台側)

CN1	線材顏色	CN2
B20	橘色黑一點	B1
B10	灰色黑一點	B2
A20	白色黑一點	B3
A10	黃色黑一點	B4
B8	粉色黑一點	B5
B7	橘色黑二點	B6
B6	灰色黑二點	B7
B5	白色黑二點	B8
B4	黃色黑二點	B9
B3	粉色黑二點	B10
B2	橘色黑三點	B11
B1	灰色黑三點	B12
A8	白色黑三點	B13
A7	黃色黑三點	B14
A6	粉色黑三點	B15
A5	橘色黑四點	B16
A4	灰色黑四點	B17
A3	白色黑四點	B18
A2	黃色黑四點	B19
A1	粉色黑四點	B20

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/25	O-DEAR	歐迪爾股份有限公司
1.0	Original Release	2019/06/05								O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
2.0	線色版本更新	2020/01/20		工程 2021.11.04 薛宇傑	工程 2021.11.04 李長絨		產品編碼	BB-10-0233Y32L-000	歐迪爾P/N: OMR233Y32L-nM	
2.1	版本確認	2021/08/25					圖面案號		比例:	單位: mm 版本: 2.1A 頁次: 1/1